



Meißner
SICHERHEITSTECHNIK



Montageanleitung HSS Horizontales-Sicherungs-System EN 795 D

Es dürfen nur Originalteile des HSS-Systems der Fa. Meißner verwendet werden. Bei Änderung oder Verwendung anderer Teile handelt die Montagefirma in „Eigenverantwortung“ und die Firma Meißner übernimmt keine Verantwortung bzw. Gewährleistung.

Fremdmontage darf nur durch qualifizierte Fachfirmen durchgeführt werden, welche durch uns sachkundig gemacht wurden.

Bei Veränderung oder Montagefehlern haftet die Montagefirma. Die Montagefirma hat die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Sämtliche Teile wie: T-Profilschienen, -Kurven, Verbindungsflaschen, Halterungen Ein/Ausstiege, Endanschlüsse, Schrauben und Stoppmuttern mit U-Scheiben, werden von uns geliefert und müssen aus nicht rostendem Material sein.

Befestigungspunkte in Beton, Mauerwerk oder Stahlkonstruktionen, müssen eine höhere Festigkeit als 7,5 kN aufweisen.

Bei Spreiz- oder Klebedübel (nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) ist auf die Festigkeit des Herstellers zu achten, darf jedoch nicht unter einem Gewindedurchmesser von M12 liegen.

Der zugelassene Halterabstand von 6,00 m darf nicht überschritten werden. Wegen der Stabilität der T-Profilschiene, sollte der Halterabstand ca. 2,50 m betragen.

Benötigte Maschinen und Werkzeuge:

- Bohrmaschinen mit niedriger Drehzahl und Bohrständer
- Titannitrid beschichtete HSS-Bohrer 4,5 mm D, 8,5 mm D, 10,5 mm D
- Kegelsenker
- Trennständer
- Anreißschieblehre, Anschlagwinkel
- Hammer, Körner
- Schraubenschlüssel

access group gmbh

E-mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946



Meißner
SICHERHEITSTECHNIK



Reihenfolge der Montage:

1. Montage der Kurven. Anschläge genau ausrichten.
2. Die Länge der Führungsschiene muss genau ausgemessen werden Die Spaltgröße darf nicht größer als 1,5 mm sein. Alle Sägeschnitte müssen winklig- und gratfrei sein. Die Bohrmaße befinden sich auf der Rückseite der Anlagenzeichnung.
3. Nach dem Ausrichten der Anlage sind alle Verschraubungen festzuziehen.

Nach Beendigung der Montage ist mit einem HSS-Fallschutzläufer die Funktion der Anlage zu überprüfen.

Teileliste:

Artikelnummern:

10.0.0001000	Führungsschiene spez. T-Profil, Edelstahl gebeizt.
10.0.2000000	Verbindungslaschen mit Schraube M8x30 Stoppmutter und U- Scheiben
10.2.0000000	Horizontalkurve
10.4.0000000	Ein/Ausstieg mit Verbindungslasche. Schraube M8x30 Stoppmutter und U-Scheiben.
10.6.0000000	Halterungen
10.1.0000000	HSS-Fallschutzläufer

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns!

access group gmbh

E-mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946