


Montageanleitung Zwischen- und Kurvenelemente



Nach dem die SafePost II Anschlagpunkte nach Anleitung montiert sind, werden die Zwischenelemente bzw. die Kurvenelemente montiert. Es ist für die Funktion der Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt, nicht entscheidend, wie der Bügel ausgerichtet ist. Bei Verwendung der SafePost II Anschlagpunkte als Seilsystem sind die Zwischenelemente quer zum Bügel auszurichten (siehe Bild oben). Aus optischen Gründen ist zu empfehlen die Bauchseite der Bügel in Richtung der Absturzkante zu montieren. Verwenden Sie die mitgelieferten M 12 x 35 Schrauben und die Stopmutter.

Anfang und Endpunkte sind in Richtung des Seilsystems auszurichten.



Safe Post II



Kurvenelemente wie Zwischenelemente montieren und das Kurvenelement zum Seil ausrichten.



Seil einziehen

Es empfiehlt sich das Seil stückweise zu spannen und nach mehreren Elementen mit einer Gripzange zu sichern. (verhindert ein zurückrutschen des Seiles)



Das Seil darf nicht auf der Dachhaut aufliegen. Ein leichter Durchhang des Seiles ist kein Problem. Zeichnen Sie sich die Länge des Seils an und schneiden es ab. Folgen Sie nun der Anleitung für das Schraubelement.

Überprüfen Sie nochmals alle Arbeitsschritte, damit sichergestellt ist, dass der Safe Post II richtig montiert wurde. Verwenden Sie bei der Montage das eingangs beschriebene Montagewerkzeug (vor allem beim Edelstahl) und verwenden Sie nur das oben genannte Befestigungsmaterial. Bringen Sie am Anfang oder am Zugang zum Seilsystem das selbstklebende Typenschild an.

Sollten Sie Probleme bei der Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne.

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989

E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de

Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952

Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946